

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 001-02

1. Identifikační kód typu výrobku:	Keramické obkladové prvky tažené s nasákavostí (3,0% <E≤6,0%) deklarované podle ČSN EN 14411, skup. A IIa - část 2, příloha C, neglazované {UGL}
2. Typové označení:	NK D15, NK D20, NK D25, NK D35, NK D2035, NK D2535, NK D2040, NK D0625, NK D1125, NK DP15, NK DZ20, NK DZ40, NK S20, NK S25, NK S35, NK SR35, NK O20, NK O25, NK O35, NK B20, NK B25, NK B35, NK L20, NK L25, NK L35, NK LK20, NK LK25, NK LK35, NK P20, NK P25, NK OZ25, NK ZZ25
3. Zamýšlené použití:	Pro vnitřní a/nebo vnější obklady podlah včetně schodů a vnitřní a/nebo vnější obklady stěn
4. Výrobce:	Natural Keramika, spol. s r.o. U cihelny 93, 569 43 Jevíčko IČO: 60109793
5. Zplnomocněný zástupce:	Nebyl ustanoven
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností podle přílohy V:	Systém 4

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1.1 a ZA.1.2 - EN 14411 ed.2:2013)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná tech. specifikace
Reakce na oheň	A1 _{FL}	EN 14411 ed.2:2013
Vyluhovatelnost nebezpečných látek: - kadmium - olovo	NPD NPD	EN 14411 ed.2:2013 EN 14411 ed.2:2013
Lomové zatížení:	tloušťka > 7,5 mm: > 800 N	EN 14411 ed.2:2013
Protiskluznost:	skupina „B“ R11	EN 14411 ed.2:2013
Trvanlivost pro: - vnitřní použití - vnější použití: odolnost proti vlivu mrazu	vyhovující vyhovující	EN 14411 ed.2:2013 EN 14411 ed.2:2013
Přídržnost: - lepidla na bázi cementu - lepidla na bázi pryskyřic - lepidla disperzní - malta	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ² NPD NPD	EN 14411 ed.2:2013 EN 14411 ed.2:2013 EN 14411 ed.2:2013 EN 14411 ed.2:2013
Odolnost proti náhlým změnám teploty:	vyhovující	EN 14411 ed.2:2013

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodu 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Jan Jirout
jednatel

Jevíčko dne 01.06.2019